

第 2 章 投标分项报价表

项目名称: 2025年泰顺县校园安全标准化建设项目

招标编号: JS00202506025

价格单位: 元人民币

序号	名称	型号	品牌、产地	主要规格	单位	数量	单价	总价	备注
1	教育综合安防管理平台 iSecure Center-Education (视频监控)	iSecure Center-Education	海康威视、杭州	1、原泰顺县教育局视频汇聚平台增补 1000 路视频路数； 2、维保 5 年	路	1000	25	25000	无
2	教育综合安防管理平台 iSecure Center-Education (文搜模块)	iSecure Center-Education	海康威视、杭州	1、支持基于多模态大模型算法，进行学校场景下通用特征文本描述搜索；新建对话例如电动车载人、保安巡逻等。可修改预置热词便于快速使用。支持暂存架内容统一绘制地图路线； 2、特征搜索：支持学校发生事件后，安保人员定义一些例如“背包骑车的人、奔跑的人、拿白纸的人、拿篮球的人、施工人员、染发、登高、一起打伞”等；可以根	路	1	8000	8000	无



				据实际场景探索； 3、支持查看查询结果的原始大图和录像，发起图片检索等； 4、维保 5 年					
3	教育综合安 防管理平台 iSecure Center-Educ ation（智能 监控模块）	iSecure Center-Educatio n	海康威视、 杭州	1、支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力； 2、支持重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控； 3、支持重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及轨迹追踪能力； 4、支持人员精确检索； 5、支持以图搜图能力； 6、支持融合轨迹：展示人员轨迹或人车轨迹（需下单车辆检索授权）。将前端结构化、中心结构化、门禁数据进行一次检索，融合为一条轨迹展示。 7、支持 1V1 比对：通过 1V1 对比的功能，可以快速计算选中图片的相似程度，返回相似度评分，用以判断图片是否同一人等场景。 8、维保 5 年	路	1	5000	5000	无
4	拒马	定制	国产、中国	76/50*3 米*1.2 米*2.0mm 壁厚 内部灌浆	个	5	1540	7700	无

5	报警线缆	XHD-RV4110	奥括、温州	RVV4*1.0	米	2832	6.6	18691.2	无
6	一键报警盒	DS-PEA105-1	海康威视、 杭州	1、一键报警盒； 2、处理器：高性能嵌入式 SOC 处理器； 3、操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 4、音频输入：内置 4 路硅基全指向麦克风、支持 1 路 3.5mm 音频输入接口； 5、音频输出：内置 1 路 3W 扬声器、支持 1 路 3.5mm 音频输出接口； 6、音频码率：16Kbps、64Kbps； 7、音频采样率：8KHz、16KHz； 8、报警输入：防拆报警、喧哗报警； 9、网口：2 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 10、IO 输入输出：2 个 IO 输入、2 个 IO 输出； 11、警灯警号：1 路警灯接口、1 路警号接口、警灯警号可独立控制； 12、RS485：1 个； 13、SD 卡：标准 Micro SD 卡插槽、≤256G； 14、电源：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at）； 15、防护等级：IP54；	台	20	1880	37600	无





7	总线式报警主机	报警主机	DS-19A08-01BN	海康威视、杭州	1、总线报警主机； 2、操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 3、防区数量：板载 8 路（探测器 100m 以内），可通过防区模块扩展至 256 路； 4、继电器数量：板载 4 路（距离 50m 以内），可通过继电器模块扩展至 256 路； 5、日志容量：4 万条； 6、传输距离：双总线，每条总线最长支持 2.4Km（每条总线可增加 2 个中继器扩展至 7.2km, 总共支持 14.4km）； 7、件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1, PSTN*1, 4G*1, RS232*1（可接报警打印机）； 8、供电方式：AC220V（自带电源适配器）； 9、当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不产生漏报警。 10、控制指示设备在开机后，能进行自检，并给出自检结果指示。 11、支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 12、支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快	台	10	4100	41000	无
---	---------	------	---------------	---------	---	---	----	------	-------	---



				速移机;					
	单防区 模块	DS-19M01-ZS	海康威视、 杭州	1、总线单防区扩展模块 2、防区数量: 1 个 3、通讯接口: M-BUS 4、通讯线材: RVV2*1.5 5、通讯协议: M-BUS 协议 6、通过 RVV 线方式接入报警主机, 扩展 1 路有线防区	个	17	133	2261	无
	主机备 用电池	OT7-12	海康威视、 杭州	1、充电后备电池 2、标准电压 12V, 额定容量 7.0Ah	个	10	300	3000	无
	报警控 制键盘	DS-PK-L	海康威视、 杭州	1、LCD 报警键盘; 2、通讯协议: RS485; 3、传输距离: 800m; 4、使用环境: 室内; 5、操作按键: 20 个; 6、指示灯: 5 个; 7、支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路 恢复、紧急求助等操作; 8、支持对报警系统防区报警状态进行实时指示, 包括指 示灯变化, 提示音变化, 文字内容变化等;	台	10	350	3500	无



				9、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等；					
8	声光报警器	DS-PS1-R	海康威视、 杭州	1、红色声光警号（声光报警器）； 2、报警音量：105dB； 3、硬件接口：红/黑线； 4、IP54 室外防水； 5、工作温度：-20 ° C 至 60 ° C； 6、工作湿度：10% 至 90%； 7、工作电源：DC12V/220mA（宽压 8-16V DC）； 8、支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出； 9、内置水平仪，可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装；	个	10	150	1500	无
9	紧急按钮	DS-1T720N	海康威视、 杭州	1、紧急按钮（86 盒）； 2、外壳材质：防火 ABS； 3、耐压耐流：耐压:125VAC、耐流:2A； 4、报警输出：IO 输出（常闭 NC/常开 NO 可选）； 5、报警功能：按钮触发报警（按钮内嵌设计，防止误触发）；	个	18	35	630	无



				6、自锁设计：报警触发后，必须通过专用钥匙人工复位；					
10	带报警输入半球	DH-IPC-HDBW5443 R-AS	大华、杭州	采用星光级低照度 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器 最大可输出 400 万 (2688×1520)@25fps 内置 2 颗红外补光灯，最大红外监控距离 50 米内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持 SMD 支持两路码流功能 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持 ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码 支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，最大支持 256G Micro SD 卡，内置麦克风 支持 DC12V/PoE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，方便工程安装 支持 IP67、IK10 防护等级	台	20	705	14100	无



1 1	周界摄像机	DH-IPC-HFW5443M 1-PV	大华、杭州	内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持 SMD 支持两路码流功能 采用星光级低照度 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出 400 万 (2688×1520)@25fps 补光灯：2 颗（红外灯）；2 颗（暖光灯）；最大红外监控距离 80 米，最大暖光监控距离 50 米 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 支持 ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置麦克风，扬声器 支持声光警戒功能 支持 DC12V/PoE 供电方式 支持 IP67 防护等级	台	62	798	49476	无
--------	-------	-------------------------	-------	--	---	----	-----	-------	---



1 2	枪机	DS-2CD2T66WDV3-I3	海康威视、 杭州	1、600 万 1/2.4" CMOS 星光筒型网络摄像机； 2、传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS； 3、最低照度：彩色：0.005 Lux； 4、补光灯类型：红外灯； 5、红外补光可识别不小于 30 米处的人体； 6、最大分辨率 3200 × 1800，水平分辨率不低于 1800 线； 7、相机可听清距离 10m 处声级不小于 70dB 的声音； 8、内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口。 9、支持 DC12V 和 PoE 供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 10、防护：IP66；	台	340	756.8	257312	无
1 3	枪机支架	DS-2205ZJ-K	海康威视、 杭州	1、颜色：白 2、材质：铝合金 3、最小管径：184.6 × 94 × 65mm 4、承重：0.7KG	支	389	27.5	10697.5	无
1 4	高空全景球机	iDS-2SE7C246MW-D(32xFO)	海康威视、 杭州	1、400 万 拼接广角全景枪球； 2、传感器类型：【全景】1/2.5" Progressive Scan CMOS； 【细节】1/2.8" Progressive Scan CMOS；	台	3	4730	14190	无



			3、最低照度：【全景】彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) , 0 Lux with Light; 【细节】彩色：0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) , 黑白：0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON) , 0 Lux with IR; 4、全景、细节白光补光距离可达 30m, 细节红外补光距离可达 150m; 5、水平旋转范围为 360° 连续旋转, 垂直旋转范围不小于-15° ~90° ; 6、★全景通道分辨率不小于 3632x1632, 细节通道分辨率不小于 2560x1440。(以公安部检验报告为准) 7、具备智能分析抗干扰功能, 当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时, 不会触发报警; 8、★全景摄像机内置 4 颗补光灯, 细节摄像机内置 6 颗补光灯。(以公安部检验报告为准) 9、SD 卡扩展: 内置 MicroSD 卡插槽, 支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡 (最大支持 512 GB) ; 10、网络接口: RJ45 网口;自适应 10M/100M 网络数据; 11、报警: 2 路报警输入, 1 路报警输出; 12、音频: 1 路音频输入, 1 路音频输出;					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			13、供电方式：DC36V±25%； 14、支持对镜头前盖玻璃加热； 15、防护：IP66；						
1 5	文搜 32 路硬盘录像机	DS-9632N-X8R	海康威视、杭州	1、2U 机架式 8 盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能 AI 处理器，搭载 1+1 冗余电源； 2、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、1 个 CVBS 接口，2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；1+1 冗余电源，1+1 冗余风扇。具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警输入接口、9 路报警输出接口（其中第 9 路支持受控直流 12V 输出）；具有 1 路直流 12V 输出接口（12V 1A）； 3、支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 256Mbps； 4、支持 16 路视频流人脸识别，支持 32 路图片流人脸识别； 5、★设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；支持独立的文搜应	台	8	6780	54240	无



				用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择 1 天、3 天、7 天；设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。（以公安部检测报告为准） 6、★支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。（以公安部检测报告为准）					
1 6	64 路硬盘录像机	DS-8664N-I16-V4	海康威视、 杭州	★1、具有 2 个 HDMI 接口（其中 1 个为 HDMI2.1）、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警输入接口、4 路报警输出接口；可内置 16 个 SATA 接口硬盘。（以公安部检测报告为准） 2、支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 256Mbps； 3、接入能力：64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入； 4、★支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件	台	1	9306	9306	无



				进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。（以公安部检测报告为准） 5、★切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片。（以公安部检测报告为准） 6、★支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁 IP，并上报预警，支持远程下发 IP 拦截。（以公安部检测报告为准）						
1 7	文搜 64 路硬盘录像机	DS-9664N-X16R	海康威视、 杭州	1、3U 机架式 16 盘位网络硬盘录像机，采用存算一体架构，内置高性能 AI 处理器，搭载 1+1 冗余电源； 2、具有 2 个 HDMI 接口（其中 1 个为 HDMI2.1）、2 个 VGA 接口、1 个 CVBS 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；1+1 冗余电源，1+1 冗余风扇。具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警输入接口、9 路报警输出接口（其中第 9 路支持受控直流 12V 输出）；具有 1 路直流 12V 输出接口（12V 1A）； 3、支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，	台	4	1100 0	44000	无	



				最大转发带宽 256Mbps; 4、接入能力: 64 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入; 5、★HDMI1 和 HDMI2 支持最大单路 8K (7680×4320) 和 1080P (1920×1080) 异源输出。(以公安部检测报告为准) 6、★支持将搜索内容添加到历史记录, 历史检索词条保持最近 10 条, 通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索。(以公安部检测报告为准) 7、设备支持文搜功能, 可通过文字语义描述, 快速检索目标对象或内容; 并可基于文搜快速检索的结果, 对目标进行图搜的二次精准检索定位; 8、支持 16 路视频流人脸识别, 支持 48 路图片流人脸识别; 9、★支持音视频动态调整组合分配功能, 可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。(以公安部检测报告为准)					
1 8	监控企业级 8T 硬盘	ST8000NM017B	希捷、无锡	单盘容量 8TB 缓存 256MB 转速 7200RPM	块	146	1661	242506	无



				产品尺寸 3.5 英寸 硬盘接口 SATA					
1 9	55 寸监控专 用显示器	DS-D5055U3-1V0	海康威视、 杭州	• 支持 3840*2160@60Hz 超高清显示 • 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° • 内置喇叭及功放 • 三边无边框设计 • 3D 数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 • 标配脚撑，标准 VESA 壁挂孔位，满足不同场景使用需求	台	13	3350	43550	无
2 0	控制终端（品 牌机）	（主机）XC-P431P （显示器） DS-D5024FX-B	（主机）海 康威视、杭 州 （显示器） 海康威视、 杭州	1、CPU: D3000(8 核/2.5GHz)或优于 D3000(8 核/2.5GHz) 2、内存: 8GB(3200MHz) 3、SSD 硬盘 1: 512G SATA SSD 4、操作系统: 麒麟操作系统或国产系统 5、显卡: 2GB 独显 R7430 半高 6、显示器: 23.8 寸显示器 7、机箱: 11L 机箱 8、电源: 200W 电源 9、键鼠: 有线键鼠	台	1	4650	4650	无
2	落地式 1*1 电	定制	国产、中国	定制一体式黑色落地前维护拼接屏显示框架	套	2	3150	6300	无



1										
2 2	解码器	DS-6A04UD	海康威视、 杭州	1、超高清解码器； 2、采用嵌入式架构，专用 Linux 系统，使用 DSP 解码； 3、解码分辨率：最高 3200W 像素； 4、视频输出接口类型：4 路 HDMI 1.4，支持 4K ； 5、视频解码能力：H. 264/H. 265：支持 2 路 3200W，或 2 路 2400W，或 4 路 1200W，或 8 路 800W，或 10 路 600W，或 16 路 400W，或 32 路 1080P，或 64 路 720P 及以下分辨率实时解码支持 2 路 3200W、或 2 路 2400W、或 4 路 1200W、或 8 路 800W、或 10 路分辨率为 600W、或 16 路 400W、或 32 路 200W、或 64 路 100W 像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示； 6、支持接入 MPEG4、MPEG2、H. 264、MJPEG、H. 265、SVAC 等编码格式视频，并解码输出； 7、支持全部输出口同时输出 3840×2160 分辨率的图像； 8、支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64 画面分割显示，支持 M×N≤64 的任意分割； 9、音频输入接口：2 路 HDMI 内嵌 ； 10、视频输入接口：2 路 HDMI 1.4，最大支持 4K（仅奇	台	2	1435 0	28700	无	



			数口）； 11、视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz； 12、★支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。（提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明） 13、★支持不通过 IP 网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节。（提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告） 14、★智能抓拍场景：持接入具有智能抓拍功能的前端摄像机，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明） 15、★周界防范场景：支持接入具有周界防范功能的前端摄像机，支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				物品遗留、人员聚集、停车的检测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出。（提供封面具有 CNAS 认证标识的公安部报告证明）					
2 3	光纤收发器	DS-3D501T-3E(SC)) (B)+DS-3D501R- 3E(SC) (B)	海康威视、 杭州	即插即用，快速转发 超强防雷：4/6 kV 防雷设计，品质保证 波分复用，单纤数据转发，节约布线成本 外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强	对	30	385	11550	无
2 4	8 口 POE 交换机	DS-3E0110P-E	海康威视、 杭州	• 8 个百兆 PoE 电口，2 个百兆电口 • 支持红口保障 • 支持 8 芯供电 • 支持最远 250 m 传输 • 支持 PoE 输出功率管理 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计，高可靠性	台	39	445. 5	17374.5	无
2 5	24 路千兆 POE 交换机	DS-3E0326SP-230 W-E	海康威视、 杭州	功能特性 端口规格：24 个百兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆	台	11	2299	25289	无



光电复用口

交换方式：存储转发

性能参数

交换容量：8.8 Gbps

包转发率：6.55 Mpps

MAC 地址容量：8 K

缓存：4.1 Mbits

通用参数

尺寸（宽×高×深）：440 mm x 44 mm x 220.8 mm

重量：2.94 kg

工作温度：0 °C - 45 °C

工作湿度：5% - 95%(非冷凝)

存储温度：-40 °C~85 °C

存储湿度：5% - 95%(非冷凝)

安装方式：机架式（1U 高，19 英寸宽）

供电方式：AC 220 V

红口：端口 1~8

风扇：无风扇

整机功耗：≤250 W



				浪涌防护：6 kV PoE 功能 PoE 端口：端口 1~24 PoE 标准：支持 IEEE802.3af、IEEE802.3at 供电线芯：支持 4 芯供电，网线的 1/2/3/6 供电 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：230 W PoE 远距离：端口 17~24 产品执行标准(具体版本号以标签为准)：Q/BFW 091					
2 6	千兆汇聚交换机	DS-XS08D	海康威视、 杭州	功能特性 端口规格：8 个千兆电口 交换方式：存储转发 性能参数 交换容量：16 Gbps 包转发率：11.90 Mpps MAC 地址容量：4 K 缓存：1.5 Mbits 通用参数 尺寸（宽×高×深）：124 mm × 25 mm × 61 mm	台	8	150	1200	无



				重量: 93 g 工作温度: 0 ° C~40 ° C 工作湿度: 5% - 95%(非冷凝) 存储温度: -40 ° C~85 ° C 存储湿度: 5% - 95%(非冷凝) 安装方式: 桌面式可壁挂 供电方式: 5V DC ,1A 风扇: 无风扇 整机功耗: ≤ 5 W 产品执行标准(具体版本号以标签为准): Q/BFW 091					
2 7	校时器	定制	国产、中国	支持无外网时, 局域网内可同步时间支持电脑、硬盘录像机(海康、大华等)、NTP 终端设备等需将天线引出室外(标配为 3 米, 若需更长请联系店主)若条件有限, 放置靠近窗户位置正对天空无遮挡, 也是可以的 可修改时间服务器的 IP 地址自动获取 GPS/北斗标准时间, 支持断电时间保持功能。1、2、4 网口区别: 每个网口独立 IP;多网口可支持对多网段内的设备校时	台	10	488	4880	无
2 8	电源线	XHD-RP2150	奥括、温州	黑色护套电源线	米	4305	3.85	16574.2 5	无



29	监控专用网线	DS-1LN6-UE	海康威视、杭州	该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。支持千兆以太网信号传输。 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 PVC 护套，耐磨、抗拉强度高。 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 符合 RoHS 2.0 和 Reach 认证。 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告。	箱	71	750	53250	无
30	12 芯光纤	XHD-TW12B1	奥括、温州	GYXTW 室外中心束状管单模 12 芯光缆 国标 8.0	米	500	3.5	1750	无
31	套管	PVC25	中财、绍兴	PVC25mm 管径	米	7010	1.65	11566.5	无
32	网络箱	XHD-KS69-B	奥括、温州	500*400*450mm 内含插排，光纤盒等配件	个	40	478.5	19140	无
33	安保防护装备	定制	国产、中国	防爆头盔，橡胶棒，钢叉，防护盾牌，防刺背心，防割手套，强光手电等护卫器械、	套	5	450	2250	无
3	对讲机	定制	国产、中国	网络类型：5G/4G 售后服务：全国联保颜色分类：4G 低	个	8	440	3520	无



4				配版终身免费（一对价） 5G 迷你版终身免费（一对价） 5G 升级版天气预报定位功能（一对价） 5G 小巧版（一对价）小巧精致 5G 手电版（一对价）强光手电 5G 时尚版待机 10 天（单台价）店长推荐对讲机类别：手台通话距离：5000 公里有无显示屏：有电压：100-240V 通用光源类型：LED 灯珠货号：5G 全国对讲机是否可定位：是智能类型：阿里智能电池容量：20000mAh 是否防爆：否上网/语音套餐：无对讲机功率：50W 以上(不含)对讲机制式：公网频段范围：U/V 段					
3 5	防盗窗	定制	国产、中国	304 不锈钢根据现场环境制作	平方	48.5	265	12852.5	无
3 6	防火门	定制	国产、中国	钢制防火门 甲级耐火时间 1.5H，乙级耐火时间 1.0H 门框厚度 10CM, 门扇厚度 5.0CM, 门框板材 1.2mm 门扇板材 0.8mm	平方	6	550	3300	无
3 7	防盗门（含门禁指纹锁）	定制	国产、中国	甲级防盗门（22 扇）： 1、门框钢板厚度:2.0MM 2、门扇钢板厚度 1.0MM 3、 内置龙骨蜂窝结构填充 4、进口烤漆工艺	平方	50.5	1000	50500	无



				指纹锁： 锁芯级别 C 级真插芯 开锁方式 指纹、密码、感应卡、机械钥匙、面部识别 指纹容量 ≥ 50 枚 密码容量 ≥ 50 组 感应卡容量 ≥ 50 张 供电方式：直流电					
3 8	人脸门禁	DS-K1T673M	海康威视、 杭州	1、7 英寸触摸人脸门禁一体机，嵌入式 Linux 操作系统； 2、屏幕参数： 屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 3、摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 5、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多 5 人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N 人脸验证速度 $\leq 0.2s$ ，人脸验证准确率 $\geq 99\%$ ； 6、存储容量：本地支持 10000 人脸库、50000 张卡，15 万条事件记录； 7、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、	台	1	1760	1760	无



				typeC 类型 USB 接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）、3.5mm 音频输出接口*1； 8、通信方式及网络协议：有线网络； 9、设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1. 应能提供至少 5 种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2. 应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3. 应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。（以公安部检测报告为准） 10、使用环境：IP65，室内外环境；					
3 9	灵性锁	定制	国产、中国	产品材质：不锈钢 适用门厚:30-55mm 开锁方式：进门钥匙开锁、出门旋钮开锁 锁门状态：手动开启，关门自动上锁 产品功能：可与楼宇对讲/门禁系统等配套使用适用门型:左开、右开、内开、外开等各种门型特别说明:锁不接电源也可使用，但只能手动开锁!电控锁的电源线不分正负极	个	1	220	220	无

合计总价	1169886.45
------	------------

- 注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。
2. 此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。
3. 如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。
4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。
5. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：蔡金祈

日期：2025 年 7 月 17 日

