

2. 投标分项报价表（设备）

供应商名称：中国电信股份有限公司温州分公司

序号	名称	单位	数量	参数	单价（元）	总价（元）	品牌
1	讲解器自助租赁柜（含后台管理软件、小程序）	套	1	主设备： 1. 设备尺寸：不小于660mm*430mm*1850mm； 2. 外观材质：主体采用高强度型材框架与防爆钢化玻璃面板； 3. 防水等级：不小于IP 65； 4. CPU：不低于Cortex-A7 1.2GHz 四核； GPU Mali-400MP2 ； 5. 内存：不小于DDR3 1G； 6. 存储：不小于EMMC flash 8G； 7. USB：不少于USB2.0 *2； 8. 通讯：不少于串口通讯*2； 9. 网络类型：Wifi/4G； 10. 待机功率：不小于60W； 11. 充电仓数量：不少于64口； 12. 每个仓口包含：DC 5V/0.6A电源和UV-C 深紫外线消毒装置； ★13. 具备PMU智能锂电池电源管理系统（提供专利证书并加盖公章）； 14. 支持微信、支付宝扫码租赁支付，租赁成功后弹出设备； 15. 讲解器归还后自动结束计费并开始紫外线消毒； 16. 屏幕尺寸：不小于43寸 1080*1920分辨率； 17. 功放：不小于8Ω，5w； 18. 操作系统：不低于Android 7.1 后台管理软件： 1. 数据统计： 展现收益、押金、订单个数、机柜数量、用户数量、可提现金额、已提现金额等数据。 展示各种曲线图，可以按照时间查询各种数据，可进行提现操作； 2. 客户管理： 展示客户列表，列表内显示ID、用户名、用户信息、总租借次数、余额、奖励、用户	65000	65000	鹰米 K9

			状态、创建时间等信息。可对用户进行信息修改和用户删除操作。 3. 设备管理： （1）所有机柜列表 展示设备ID、硬件信息、仓道信息、收费策略等信息。可对机柜进行增加或者删除、编辑收费策略、机柜二维码下载。 （2）讲解器列表 展示讲解器编号、所在机柜、实时状态、健康信息、租借信息、充电速度、更新时间、创建时间等信息。 4. 订单管理： （1）租还订单 展示用户信息、归还信息、产品信息、租赁类型、订单状态、计费信息、收费信息和订单信息等。 （2）正在租借订单 展示用户信息、归还信息、产品信息、租赁类型、订单状态、计费信息、收费信息和订单信息等。 （3）退款订单 展示ID、用户信息、订单信息、退款信息、退款状态、退款时间和付款信息等。 5. 提现管理： 展示提现用户、收款方信息、提现金额、支付通道、操作用户、创建时间和审核结果等信息。 提现账户由业主方提供 小程序： 1. 首页： 系统地图展示页采用高辨识度矢量地图，动态标注游客实时定位坐标，并以醒目标识呈现周边讲解器自助租赁终端机的具体方位，支持双指缩放与拖拽操作，实现快速路径规划。 底部两侧集成“个人中心”、“在线客服”和“使用指南”三大快捷入口，底部中间悬浮“扫码租赁”按钮，以高对比度色彩与动效设计强化交互引导，确保游客可迅速完成设备租借操作，有效提升服务响应效率。 2. 扫码租赁：			
--	--	--	--	--	--	--

				页面展示收费规则和“开始租借”按钮。点击“开始租借”，在微信支付分或者芝麻信用分满足要求的情况下可以选择免押支付。其他情况下缴纳押金后完成租借，讲解器从自助讲解设备租赁终端机中弹出。 3. 个人中心 展示钱包余额、押金和订单信息。可在该页面申请押金和余额退还。			
2	发射器	台	10	1. 尺寸：不小于100mm*68mm*40mm； 2. 外壳材料：ABS； 3. 防水等级：不小于IP67； 5. 机型平台：RFID或蓝牙（发射端）； 6. 信号频段：2.45GHz； 7. 发射频率：不小于50ms/次； 8. 发射内容：设备编码； 9. 电池属性：锂离子聚合物电池； 10. 电池容量：不小于4500mAh 满称4.2V； 11. 电池电压：标称3.9V； 12. 单次充满续航时长：1年左右； 13. 充电方式：电池取出专用信号源电池充电器充电； 14. 最大发射距离：室内0.2-10米，室外1-50米（信号覆盖范围可调，配合挂耳式讲解器使用）；	450	4500	鹰米 定制
3	耳挂式讲解器	台	64	1. 外观造型：耳挂式自助讲解机； 2. 外观尺寸：不小于92mm*42mm*9mm； 3. 机型平台：RFID或者蓝牙（接收端）； 4. 接收信号距离：1.0米--60米（可调）； 5. 内存：不小于 TF卡 8GB SDHC UHS-I A1 等级 最大支持16GB（内置不可去出） 6. 按键：3个，播放/开机、VOL+、VOL-； 7. 频段：支持，2.4GHz-2.45GHz； 8. 电池容量：不小于280mAh原装高容量聚合物电池； 9. 充电：机柜充电/线充/充电时长2.5H可充满； 10. 喇叭：不小于1.0W 1510焊接式防水喇叭，加大腔体； 11. USB：type-E USB充电和数据更新，支持自助扫码充电柜充电；	580	37120	鹰米 K9-T

				12. 材质：无毒无味绿色环保 ABS+PC材料； 13. 待机时间：约12小时； 14. 正常讲解时间：一直持续约7-10小时； 15. 防水等级：不小于IP65 ； 16. 音频语言：简体中文、支持多种语言，可自定义 ★17. 控制软件：无线导游机控制软件（提供国家颁布的软著证书，并加盖公章）； ★18. 具备SOC嵌入式一体化数字降噪系统；			
4	中文语音录制	项	1	1. 需要录制8段语音； 2. 语音输出格式为MP3格式； 3. 文字总数在5000字左右； 4. 需要女声真人录音； 5. 语速：稍缓于通用讲解，留足感知空间，180-210 字 / 分钟； 6. 语调：平稳低缓，突出历史厚重感； 7. 停顿：延长逻辑停顿，强化信息分层； 8. 音量：稳定均衡，避免忽强忽弱； 9. 发音清晰度：100% 准确，无歧义；	7000	7000	国产 定制
5	主讲发射机	套	4	1. 尺寸：不小于114.8mm(L)*54.8mm(W)*20.6mm(H)； 2. 供电：聚合物锂电池（带电路保护） 3. 载波频率：UHF794-806Mhz； 4. 比特率：128kbps；采样率：44.1KHz 5. 发射距离≥200米 6. 显示屏可显示频道编号、音量、电量、及信号指示等信息； 7. 独立音量调节快捷键，具有5级音量调节，方便、实时的音量调节功能； ★8. SOC嵌入式一体化数字滤波、降噪技术，使噪音降到最低； 9. 采用ABS工程新料 10. 待机>100小时，连续工作>15小时，低电量自动报警提示； 11. 带有数字加密技术，有效的防止手机、电台等外界串扰，保障信道安全。 12. 数字音频无干扰传输，数字电波全程覆盖（可同时满足100-1000人场合以及1-150个频道同时同地使用，互不干扰） ★13. 环境管理体系，职业健康体系，质量管理体系，三体系认证（提供相关证书，	650	2600	鹰米 L7

				并加盖公章)；			
6	耳机式接收器	个	100	1.接收机尺寸：不小于56.2mm*23.6mm*15.6mm（机身） 2.接收机重量：不超过16g（含电池）； 3.供电：聚合物锂电池（带电路保护） 4.比特率：128kbps；采样率：44.1KHz 5.传输距离≥150米（最佳接收距离100米左右） 6.频道≥150个数字音频无干扰传输，数字电波全程覆盖（可同时满足100-1000人场合同时同地使用，不干扰） 7.具有音量调节按键，佩戴时也可以方便的随时调节音量；采用高性能锂电池供电，连续使用时间8小时以上； 8.具备指示灯，可指示接收机工作状态； 9.可自动锁定已匹配的发射机频道，无需每次手动调节，开机即用； 10.可批量设置接收机的ID、音量、功能设定等参数，方便各种接待的前期准备工作； 11.带有脱团提醒功能，当游客脱离团队范围时，接收机自动语音提醒游客“请跟上团队”，避免游客脱团、掉队。 ★12.环境管理体系，职业健康体系，质量管理体系，三体系认证（提供相关证书，并加盖公章）； ★13.无线导游机软著认证（提供国家颁布的软著证书，并加盖公章）；	260	26000	鹰米 L7
7	充电消毒一体箱	台	2	1.尺寸：不小于440mm*170mm*335mm 2.充电孔位：不少于50位（接收机）+2位（发射机）； 3.电压：输入电压：AC 220V，输出电压：DC 5V； 4.类型：直流稳压电源； 5.额定输出功率：不小于200W； 6.充电器电流：100mah； 7.电源LED指示； 8.充电时间：2-3小时 9.磁吸充电收纳带紫外线消毒功能 ★10.基于PMU智能锂电池电源管理系统（提供专利证书并加盖公章）；	2500	5000	鹰米 L7
8	沙盘	台	1	1.沙盘内控尺寸不小于2.1*2.7m，柜子尺寸不小于2.9*2.3m*(0.736~0.91m)； 2.水平比例尺和垂直比例尺协调，确保地形起伏和实际相符；	50000	50000	国产 定制

				3. 地形地貌：根据奥维地图采用雕刻机立体雕刻，山体高度可根据实际高度拉高30%制作； 4. 水系：水系部分采用亚克力反面UV打印、内嵌工艺制作，整体完成后植入草地； 5. 建筑：三个主要的革命根据地建筑放大比例制作视觉上凸显出位置关系，其他部分乡落制作体块建筑示意摆放体现； 6. 道路：沙盘内所有路面均需采用内嵌式工艺、马路不可超过草皮高度； 7. 绿化树：整体山脉需采用多种景观树搭配，不可使用树粉代替景观树； 8. 标识牌：着重体现的内容标识出来，可根据主次关系形成标识牌大小区分主次关系；			
9	LED显示屏	套	1	P1.5显示屏： ★1、点间距：≤1.54mm，像素构成：SMD表贴三合一，像素点：≥422,500m²；显示尺寸：6.56m*2.24m=14.6944m²，分辨率：4160*1456。（提供封面带有CNAS标识的第三方检测机构检测报告） ★2、按照 SJ/T 11281-2017 发光二极管(LED)显示屏测试方法标准中的屏体视角测量要求与方法测得数据：水平视角≥170°，垂直视角≥160°；（提供封面带有CNAS标识的第三方检测机构检测报告） ★3、模组电源接口采用接插头，免工具维护，具有防呆设计，预防接错电源线短路而导致烧毁模组；采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测，热拔插；（提供封面带有CNAS标识的第三方检测机构检测报告） 4、LED各色光波长误差在±1.5nm之内，亮度误差在3%之内；LED 灯表面作磨砂不反光处理； 5、静态对比度5000:1，动态对比度10000:1，像素失控率≤1/1000000；平均无故障运行时间（MTBF）通过 GB/T 5080.7-1986设备可靠性试验≥100000 小时； 6、色温：1000K-15000K连续可调，可支持 100%、75%、50%、25%四挡电平白场调节色温温差≤200K；色域≥120%NTSC。 7、具备单点亮度和颜色校正的功能，支持软硬件调节亮暗线功能，暗线修复、隐亮消除；支持以模组为单位进行三维调节；支持鬼影消除、拖尾现象、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余晖消除、亮度缓慢变亮功能； 8、PCB板设计采用FR-4 材质，灯驱合一，电路采用多层设计，支持 PCB 采用沉金工艺，镀金厚度≥2μ； 9、产品冲击测试符合GB 4943.1-2011信息技术设备安全标准和漏电流试验0.48 mA；	158131	158131	蓝普视讯 P1.5显示 屏：PH1.5； LED显示屏 播放信息管 理软件：LED 显示屏播放 信息管理软件； LED视频拼 接处理器： LPSX-S3； 智能电源 箱： LPSX-10KW

			10、屏体自检功能：屏体可以支持LED单点失控点检测，失控点数据回传功能；可以支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置；可以支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温自动告警功能；可以支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能。 11、刷新率3840Hz，要求支持通过配套控制软件调节刷1920Hz-3840Hz可调； 12、按照SJ/T11141-2017发光二极管（LED）显示屏测试方法标准中的屏体亮度均匀性测量要求与方法，其亮度均匀性（校正后）：$\geq 98.5\%$； 13、平整度：$\leq 0.1\text{mm}$，模组机械强度：$\geq 6\text{MP}$；支持模组铝底壳设计； 14、低亮高灰性能，100%亮度时，16bit 灰度；50%亮度时，14bit 灰度；20%亮度时，12bit 灰度； 15、振动试验符合 IEC60068-2-64：2008、EN61373：1999 、GB/T 2423.19-2019/IEC60068-2-6：2007 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc 振动（正弦）的标准要求； 16、显示屏电源功率因数 ≥ 0.95（具有PFC 功能），电源效率$\geq 90\%$； 17、显示屏PCB板PCB 板、线材、电源、连接件、面罩应满足 V-0 （UL94）阻燃等级要求； 18、具备测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示，每个模组与箱体之间可选配防掉落锁扣式保险绳，能防止维护人员在维护工程中误操作时模组从高处掉落； 19、灯珠色域满足 16bit，281 万亿色彩，支持 BT2020、DCIP3、BT.709、sRGB 等多种色域转换；搭配 HDR 系统卡，可实现高动态范围图像显示效果，人眼视觉舒适度（VICO）指数< 1.0； 20、采用数字化网络传输技术或标准化 HDCP 传输技术，支持 Type-C 接口、光纤接口或者 HDCP 协议的接口实现 5G 大带载带宽传输具有信号加密传输功能，支持屏体控制器与屏体间信号加密传输功能；支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒屏幕； 21、产品功耗：峰值功耗：$480\text{W}/\text{m}^2$，平均功耗：$130\text{W}/\text{m}^2$，带电黑屏的睡眠功率：$20\text{W}/\text{m}^2$；具有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电比没有开启节电 40%以上； 22、屏体可以支持屏体 UI 菜单显示，可通过遥控器调节屏体参数、屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息；			
--	--	--	---	--	--	--

			23、产品满足 BS476-7 表面燃烧测试 1 级；BS6853烟气毒性测试的毒性指数 R 值 ≤ 1，LED 显示屏工作状态下要求距离产品四周的 1m 处最大噪声声压$<15\text{db}$； 24、LED 显示屏通过 168H 的 UVA340 灯、辐照度$0.76\text{W}/\text{m}^2$的抗 UV 紫外线老化环境运行测试； 含结构边框制作及安装 LED显示屏播放信息管理软件： 1、显示屏专用管理软件，配合发送卡、接收卡、监控卡以及多功能卡，用户可以方便的实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控。 2、控制软件的系统中任意信号可在屏幕的任意位置开多个窗口，无公共区域的限制，可任意叠加、缩放、拉伸、画中画显示，为用户提供灵活的应用。 3、信号源管理：此功能用于管理所有接入到综合平台的各种视频信号、计算机信号、网络信号的相关信息，可调整输入信号源的亮度、对比度、名称；可对信号源进行裁剪，仅将需要的部分在大屏幕上显示。 4、开窗管理：此功能可以通过基本开窗、强制开窗、拖动信号源开窗、通过按钮开窗等方式进行开窗，并可对窗口进行分组、信号切换等操作。 5、场景及预案管理：通过综合平台管理软件，可以把各种显示信号的组合定义为场景，操作人员可以 按照需要，随时调用场景，可以快速实现各种显示组合之间的切换；操作人员还可以把 各种显示窗口、显示场景以及周边设备的状态定义为预案，可以让平台软件定时自动 地调用各种场景或者信号源显示，不需要人工干预。 6、多样化控制方式，支持远程控制方式：RS-232、TCP/IP。Windows 版的管理控制软件可以轻松实现对视频墙的管理和控制。移动终端版管理软件，可以通过 TCP/IP 协议控制视频墙输入源的切换、缩放和管理，可以轻松的实现场景调用等功能。移动端支持 iOS和Andriod系统。 7、兼容第三方中控系统，开放的接口使得控制平台可以集成到几乎任何第三方控制系统。 8、支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件的播放； 9、支持Word、Excel、PPT的显示； 10、支持时钟、计时的显示； 11、支持外部视频信号（TV、AV、S-Video）的播放；			
--	--	--	---	--	--	--

				12、支持多页面多分区的节目编辑，提供视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画； 13、支持对LED大屏幕的手工、相机逐点校正，兼容其它专业校正设备采集的校正数据。 14、控制软件支持多用户操作、登陆功能。 15、控制软件具有拼接播控功能 LED视频拼接处理器： 1. 二路HDMI2.0输入，向下兼容HDMI1.4和HDMI1.3； 2. 最大分辨率：4096×2160@60Hz，最小输入分辨率：800×600@60Hz，最大像素时钟600MHz 3. 十二路网口输出，单路网口：655360像素点，输出60Hz，8bit支持65万像素，输出240Hz，8bit支持16万像素； 4. 最多6窗口显示，每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖（1个4K输入信号时，同时可支持4路高清输入，支持5个窗口；2个4K输入信号时，只支持2个窗口） 5. 电源输入，100-240V~，50/60Hz，内置电源保护器件 ★6. 为保证系统兼容性，图像拼接控制器必须与LED显示屏为同一品牌（提供3C证书） 智能电源箱： 1. 配电柜输入电压为交流380V±15%； 2. 工频50HZ； 3. 总功率20KW； 4. 具有过压、过流、过载、欠压、浪涌、短路、断路以及漏电等保护功能； 5. 配电柜含PLC控制模块，具有远程控制功能。可以通过PLC软件实现远程开关屏、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 ★6. 配电系统必须与LED显示屏为同一品牌（提供CQC证书及强制性认证产品符合性自我声明文件）； 7. 配电箱要求输入国家规定的三相电，须是三相五线制。也就是说要求接入专用零线、专用地线（即A、B、C、N、PE）； 8. 电箱输出为交流220V，每一路都为3芯线（即L、N、PE），输出一定要均匀连接到显示屏上，配电箱到屏体也要接上零线、地线。			
10	操作终端	台	1	处理器：不低于飞腾D2000；	4200	4200	清华同方

				内存容量：不小于16GB； 硬盘容量：不小于512GB SSD； 显卡类型：2G独立显卡； 预装系统：正版操作系统； 包含无线键鼠套装一套；			超翔 JF830-V050
11	音响	台	2	1. 额定功率：不小于100W 2. 标称阻抗：不大于8Ω 3. 频率响应：等同或优于150Hz-14KHz@-6dB/80Hz-20KHz@-10dB 4. 灵敏度：不小于95dB(1M/1W) 5. 垂直覆盖角≥20°，水平覆盖角≥120° @ (-6dB)	3000	6000	ITC TS-403HB
12	多媒体功放机	只	1	1. 音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风输入。 2. 内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。 3. 控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能。 4. 面板LCD显示屏，实现直观显示各种功能及工作状态。 5. 提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入。 6. 采用DSP处理器，预置多种场景模式。 7. 每路话筒音量独立可调，效果可调，音乐音量独立可调，高中低音调节。 ★8. 具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制。（提供设备接口图佐证） 9. 支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式。 10. 具有开关机软启动保护功能，具有压限、短路、过载、过热保护。 11. 额定输出功率：≥2x240W@4Ω；≥2x120W@8Ω。 12. 内置≥48V幻象开关控制功能； 13. 支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14. 每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态。	3500	3500	ITC TF-KS20240
13	机柜	台	1	1. 标准：GB/T19520 16-2015, ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2； 2. 标准19"机柜：540*450*580mm 12U； 3. 材料：优质冷轧钢板，规格厚度：1.2mm，负载：静态50kg； 4. 前门：前门茶色钢化玻璃门，后门：钢板；	400	400	国产 定制
14	激光翻页笔	支	1	1. 100米遥控；	100	100	国产 定制

				2. 一键超链接; 3. 上下翻页;			
15	USB延长线	条	2	1. USB2.0接口; 2. 长度5米;	50	100	国产 定制
16	拍照换装体验机	套	1	体感摄像头: 1. 深度传感器: 分辨率: 不小于 $512 \times 424 @ 30\text{Hz}$ 。 有效范围: 0.5米(近距)~ 4.5米(远距), 最佳使用距离1.4米~3米。 精度: 毫米级误差(近距离精度更高)。 2. RGB摄像头: 分辨率: 不小于 $1080\text{p} (1920 \times 1080) @ 30\text{Hz}$ 。 视场角(FOV): 水平 84° , 垂直 60° 。 自动曝光与白平衡: 支持动态调整。 3. 红外传感器: 分辨率: 不小于 $512 \times 424 @ 30\text{Hz}$ (与深度传感器同步)。 功能: 用于低光环境下的动作捕捉和深度计算。 4. 动作捕捉能力 骨骼跟踪: 同时追踪不少于6人全身动作(最多2人的完整骨骼数据, 25个关节/人)。 支持手指级精细动作识别(部分场景)。 延迟: 约60ms。 55寸触控立式一体机: 1. 尺寸: $\geq 723.3\text{mm} \times 72.2\text{mm} \times 1250.9\text{mm}$ 2. 显示面积: $\geq 1208\text{mm} \times 679\text{mm}$ 3. 物理分辨率: $\geq 1080 \times 1920$ 4. 屏幕比例: 16: 9 5. 点距: $0.210 \times 0.630 (H \times V)$ 6. 色彩数量: $\geq 16.7\text{M}$ 7. 亮度: $\geq 300\text{cd/m}^2$ 8. 对比度: $\geq 3000:1$	46300	46300	佩京触控定制

			9. 触摸点数：≥10点触摸； 10. 角度：89/89/89/89 11. 正常电压：交流电 100V-240V 12. 反应时间：≥5ms 13. 声道：左声道/右声道/立体声 14. 输出功率：≥8Ω 2W 15. 扬声器数量：≥2 个 16. CPU：≥I5 6400 17. 内存：≥8G 18. 硬盘：≥SSD128G 19. 显卡：≥GTX 1050TI (4G) 20. 信号接口：≥ HDMI2.0*1+DVI*1+DP*1 人脸融合软件： 1、软件描述：军装人脸融合互动通过AR体感的的形式进行交互体验，体验人在摄像头前挥动小手，软件界面内程序虚拟小手，操作虚拟小手悬浮开始体验按钮上进入操作，开始之后可选择男女分装，然后选择不同服装图片，再选择背景图片，最后拍照进行融合，融合完成呈现选择的背景与服装脸部变为体验人的脸部，最后可通过扫码下载。 (1) 首页屏保模块：体验人通过AR体感操作，屏幕内出现虚拟小手之后通过挥动手部控制虚拟小手悬浮到开始体验按钮。 (2) 男女选择模块：可通过体感操作虚拟小手悬浮进行选择男性服装或者女性服装 (3) 服装选择模块：可通过体感操作虚拟小手悬浮选择服装，也可通过握拳左右滑动切换服装，选择完毕可通过悬浮继续按钮进行背景选择。 (4) 背景选择模块：可通过体感左手向右，右手向左挥动切换背景。悬浮继续按钮可进行拍照。 (5) 拍照模块：通过获取相机画面进行人像拍摄。保持脸部信息再识别框内。 (6) 人像融合模块：通过服务器/本地处理器进行融合面部信息达到身穿选择的衣服脸部为体验人。 (7) 二维码模块：可通过微信进行扫码二维码，下载融合后的照片。 2、单次体验人数：1人			
--	--	--	---	--	--	--

			3、可更新替换内容：服装支持5套及以上、背景5套可切换，内部服装、背景可自定义替换。 4、软件功能模块：首页屏保模块、男女选择模块、服装选择模块、背景选择模块、拍照模块、人像融合模块、二维码模块、AR体感操作模块、背景替换模块、服装替换模块。 5、人脸融合：照片本地融合生成后上传到服务器中，人脸信息本地直接销毁，照片信息在服务器中保留三天销毁，生成的照片为10M以内的1080*1920像素的PNG格式图片，本设备不提供照片打印服务； 抠像拍照软件： 1、软件描述：党建抠像拍照通过触摸的形式进行交互体验，首页包含开始拍照、退出拍照两个功能按钮。 (1) 首页屏保模块：动态屏保首页，通过触摸点击开始拍照进入下一个环节。 (2) 拍照模块：首页进入后开始5秒倒计时，并且实时呈现摄像头捕捉画面。倒计时结束自动进入抠像加载等待 (3) 选择模块：抠像结束后，可通过点击下方功能按钮进行选择背景、装饰品、签字、重拍、合成进行选择。 (4) 人像调整模块：可通过点击人像进行移动位置，两指向内收缩，缩小图像，两只向外，放大图片。 (5) 背景选择模块：点击背景按钮之后呈现多个背景左右滑动切换，点击背景进行选择。 (6) 饰品选择模块：点击视频按钮之后呈现多个装饰品左右滑动切换，点击装饰品生成，并且可以删除或者调整位置。 (7) 签字模块：点击签字按钮之可选择签字画笔粗度以及点击重新，然后直接可以在屏幕上进行书写签字。 (8) 合成模块：点击之后会把所有选择的内容进行生成图片，并且呈现历史的照片记录 (9) 二维码模块：体验人可通过微信扫描二维码，下载合成的照片进行保存或者是朋友圈分享。 2、单次体验人数：1人 3、可更新替换内容：服装支持5套及以上、背景5套可切换，内部服装、背景可自定			
--	--	--	--	--	--	--

				义替换。 4、软件功能模块：首页屏保模块、拍照模块、选择模块、人像调整模块、背景选择模块、饰品选择模块、签字模块、合成模块、二维码模块、重拍模块、背景替换模块、装饰品替换模块。 5、人脸融合：照片本地融合生成后上传到服务器中，人脸信息本地直接销毁，照片信息在服务器中保留三天销毁，生成的照片为10M以内1080*1920像素的PNG格式图片；			
17	投影机	套	3	★1、投影技术：DLP投影系统，芯片尺寸：≥0.65" DMD； ★2、亮度：≥5200lm（中心），≥5000lm（ISO21118）； ★3、分辨率：≥1920×1080，兼容4K信号输入； ★4、光源类型：MCL激光二极管模组； 5、光源寿命：≥20,000 小时（标准模式），≥30,000小时（节能模式）； ★6、对比度：≥6,000,000:1； ★7、镜头：投射比0.495:1，画面偏轴（Offset）≤110%，手动/聚焦； 8、遥控：遥控器按键具有全背光，机身前后2组红外遥控接收窗口； 9、输入端口：★HDMI2.0≥2（兼容4K支持HDCP），VGA≥1，Audio≥1；输出端口：Audio≥1，USB-A≥1；控制端口：RS232≥1，RJ45≥1，Mini USB≥1； 10、扬声器数量：1只、功率：≥16W×1； 12、具备“护眼”图像模式，支持12种不同背景颜色校正； ★13、投影机内置4G-LTE网络接入，支持IoT远程运维、支持OTA远程升级； ★14、内置光线传感器，可根据环境光照强度的变化自动调整投射画面的画质色彩； 15、内置海拔气压传感器，开机后自动检测海拔、气压密度，自动调整整机散热工作状态，能适应更为复杂的海拔工况条件； 16、支持红/绿/蓝/青/黄/洋红/白（R/G/B/C/Y/M/W）7种颜色的色彩调整控制，同时可匹配不同图像伽马参数； 注：1. 提供CMA、ilac MRA、CNAS印章或标识的第三方权威检测机构出具的投标产品《检测报告》复印件并加盖制造厂商公章，报告检测内容结果必须要满足★项参数要求； 2. 制造厂商需有投影显示或光源装置知识产权及核心技术，提供相关的《专利及软著证书》复印件并加盖制造厂商公章； 3. 制造厂商满足国标GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系五星级售后服务认证，	9900	29700	索诺克 SNP-SH502

				提供《GB/T 27922-2011投影机及配套软件产品五星级售后服务认证证书》复印件并加盖制造厂商公章； 4. 提供投标产品《3C认证》、《中国节能认证》、《中国环保产品认证》复印件并加盖制造厂商公章；			
18	融合软件	通道	3	1. 边缘融合，融合带羽化处理，融合参数调整，全局色统一，异形矫正，远程控制。支持M*N，单机最大16通道，通过NVIDIA的mosaic功能实现桌面点对点融合，即可达到16K及更高分辨率桌面；支持SDK二次开发. 支持视频编辑，tcp/ip协议控制。 2. GPU渲染核心、超高的性能，简单的调试方式，几何校正、色彩统一、边缘消隐、主/被动立体、亮度叠加、2D/3D切换模式、多机集群同步、多屏开窗、桌面融合、遮罩功能、PJlink、控制、无线Web管理等。 3. 支持多屏开窗模式，支持窗口预案，一键切换预案支持输入视频、图片、采集卡信号支持对齐模式、支持开窗到多媒体视频或图片上。 4. 支持曲面融合、环形融合、球形融合等光路不同视觉效果要求，基于像素的几何校正，融合带色彩自动羽化像素精调，图像参数（白平衡、亮度、对比度、饱和度）调整，透明度任意调节，支持任意形状曲面网格几何校正，融合带消隐处理；多机集群同步、多屏开窗、桌面融合、遮罩功能； 5. 支持远程控制融合机 包括外设，开关机，多媒体播放控制，串口控制投影灯光等	3000	9000	国产 定制
19	多屏宝	个	1	1、输入：DP或者DP+HDMI HDMI输入口要支持5760x1080/1200@60HZ 2、输入支持Win/Mac/Linux/Ubuntu/Unix 操作系统。 3、输出：HDMI接口。 4、多屏宝DP进HDMI出要带声音输出功能 5、电源适配器标配5V 1A，低功耗热量小，性能稳定。 6、输入输出要支持全60HZ. 7、需要支持INTEL和AMD显卡输出 5760X1080 60HZ 方便现场灵活应用。 8、输出分辨率支持最高：5760X3240@60HZ 向下兼容，出厂默认分辨率5760X1080@60HZ 9、设备带安卓EDID分辨率更新接口方便现场随时更新分辨率。 10、输出分辨率支持。 三屏横向：5760X3240@60HZ、5760X2160@60HZ、5760*1200@60HZ、5760*1080@60HZ 3*1024x768、3*1280x720、3*1280x800、3*1440x900、3*1400x1050、3*1366x768	3000	3000	格龙 UHD-V104

				可通过UMCC专用软件写入任意分辨率			
20	影片修复	项	1	通过人工基于AI技术对原始低分辨率、模糊的视频进行放大即智能修复，提升了分辨率、稳定减少噪点（包括画面降噪和帧率提升）尽可能的改善了视频的清晰度和观看体验。	15000	15000	国产 定制
21	操作终端	台	1	处理器：≥i5-13400； 内存容量：≥16GB； 硬盘容量：≥512GB SSD； 显卡类型：Gt1030-4G独立显卡； 预装系统：window 11 家庭中文版； 包含有线键鼠套装一套、无线键鼠套装一套；	4600	4600	Lenovo T4900K
22	红外无线转发器	套	1	红外信号接收转发	200	200	国产 定制
23	台式机开关机控制按钮	套	1	1. 功能：一键开机、重启； 2. 材质：ABS外壳+PVC线身； 3. 线长：7米；	60	60	国产 定制
24	打印机	台	1	功能：打印； 属性：黑白激光 打印速度：25-34张/分钟A4 打印尺寸：A4/A5 标配连接方式：有线，局域网，USB	2000	2000	高德品创 LJ2320DN
25	交换机	台	1	1. 固化端口：≥24个10/100/1000M电口，≥2个1G/2.5G/10G SFP+和PON复用端口 所投产品应支持传统以太网、无源分光网络（PON网络）、以太全光网的融合及平滑演进，设备的无源分光口可以支持普通以太光模块和无源分光模块，并可以正常使用，提供官网截图； 2. 内置电源，且支持防雷等级≥6kV； 3. 标准1U，铁壳机架式产品； 4. 产品为铁壳，工作温度范围0℃~50℃， 5. 支持生成树STP / RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；	2500	2500	锐捷 RG-NBF3300 S-24GT2XS

				7. 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速； 8. 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护设备在各种环境下稳定工作； 9. 设备支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； ★10. 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能（提供功能操作截图）； ★11. 支持无源分光网络(PON网络)和以太网网络统一运维管理，支持整网业务一键下发（提供功能操作截图）； ★12. 要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，包括无源分光设备（PON）、以太网交换机、无线AP(提供设备配置截图作为证明)；			
26	路由器	台	1	1. 3000M双频千兆Wi-Fi6无线路由器，双核1.3Ghz主芯片配置，支持双WAN冗余和叠加； 2. 无线：双频2976Mbps； 3. 有线：1个千兆WAN口+4个千兆LAN口；	200	200	锐捷 RG-EW3000G X
27	辅材	项	1	辅材	17790	17790	国产 定制
28	开关面板	个	6	1. 单联开关 86盒, 220V, 3A(安全型)；距地1.3m安装，白色 2. 含安装；	20	120	国产 定制
29	插座	个	6	1. 单相3+2插座 86盒, 220V, 10A(安全型) 距地1.3米安装，白色 2. 含安装；	20	120	国产 定制
30	网络面板	个	8	1、信息插座与面板采用90度安装方式 2、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 规格：单口 面板尺寸：高度:86×宽度:86mm 颜色：白色 材料：ABS 3. 含安装费；	6	48	国产 定制

31	信息插座模块	块	8	1. 标准：YD/T 926.3, ISO/IEC 11801:2008; ANSI/TIA-568-C.2 2. IDC：磷青铜 3. 防尘盖：PC材料 4. 插头与插座插合次数：≥1000次 5. 导线端接次数：≥250次 6. 打线方式：T568A/T568B 7. IDC与金针方向：90度 8. 卡接导体规格：单股、0.5mm~0.65mm、24AWG~22AWG 9. 最高传输频率：250MHz 10. 额定电流：0.75A	10	80	国产 定制
32	网线	米	1208	1. 符合标准2：IEC61156, YD/T1019, ANSI/TIA-568, ISO/IEC11801; 2. 护套符合：IEC60332-1 3. 规格：HSYV 5e 4×2×0.50±0.01mm (24AWG); 4. 网线必须品牌自主工厂生产，不允许代工外包，必要时可进行生产现场考察； 5. 通过标准最高传输频率100MHz测试； 6. 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m; 7. 屏蔽方式：U/UTP; 8. 护套材料 (Jacket Material)：PVC; 9. 护套颜色：灰色 10. 含布线	5	6040	国产 定制
33	配电箱	套	1	1. 500*600mm室内配电箱; 2. 含正泰空开、断路器、漏保等; 3. 含安装;	800	800	国产 定制
34	配电箱	套	1	1. 600*800不锈钢户外配电箱; 2. 含正泰空开、断路器等; 3. 含安装费	900	900	国产 定制
35	一层插座维修	项	1	1. 一层多媒体室和会议室内10个无电插座维修; 2. 需要寻找无电原因，并进行修复;	1000	1000	国产 定制
36	消火栓供水连接	项	1	1. 镀锌钢管DN80延长20米; 2. 含室内地面开挖修复和施工费用;	4500	4500	国产 定制

				3.含管道试水、试压、冲洗等费用;			
37	安全指示灯	个	17	1.安全指示灯采用嵌入式安装,间距不超过 20m,安装高度距地面 0.5m。2.灯具外壳采用防火 ABS 材料,防护等级达到 IP30,具备良好的防尘与防溅水性能。 3.内部 LED 光源使用寿命不低于 50000 小时,确保长期稳定运行。 4.功率1W 5.尺寸352×14×0.8 6.应急时间大于90分钟 7.电压24v36v220v高低压通用 8.应急亮度: 50-300cd平方米 9.充电时间: 20小时 10.主电电源: AC220V/50Hz 11.电池规格: 镍镉1.2V/800mAh 12.含安装	100	1700	国产 定制
38	灭火器	个	20	1.4kg干粉灭火器; 2.具有3C消防认证;	86	1720	国产 定制
39	灭火器定制外壳	个	10	外壳采用与场馆展陈风格相符的设计,如红色金属外壳搭配红军元素图案,既保证实用性,又不破坏整体美观。	200	2000	国产 定制
40	定制LED防爆平板灯	套	2	尺寸: ≥300mm*300mm; 色温: ≥4000K;	450	900	国产 定制
41	定制LED斗胆射灯	套	9	防眩光 角度: 35° 瓦数: 2*24W 色温: ≥4000K 尺寸: ≥275*145*160mm 开孔尺寸: ≥255*125	240	2160	国产 定制
42	定制导轨射灯	套	13	三线导轨射灯 色温: ≥3000K 瓦数: ≥10W 角度: 24° CRI95,	230	2990	国产 定制

				采用调焦款轨道射灯角度可调10-60度			
43	定制导轨射灯	套	61	三线导轨射灯 色温: $\geq 3000\text{K}$ 瓦数: $\geq 12\text{W}$ 角度: 45° 显指: $R9 > 90$ 防眩指数: $UGR < 16$, 采用调焦款轨道射灯, 角度可调10-60度	230	14030	国产 定制
44	定制导轨射灯	套	23	三线导轨射灯 色温 $\geq 3000\text{K}$ 瓦数: $\geq 8\text{W}$ 角度: 30° 显指: $R9 > 90$ 采用调焦款轨道射灯, 角度可调10-60度	230	5290	国产 定制
45	三线射灯轨道	根	27	三线导轨-1m	40	1080	国产 定制
46	三线射灯轨道	根	43	三线导轨-1.5m	60	2580	国产 定制
47	三线射灯轨道	根	3	三线导轨-2m	80	240	国产 定制
48	定制LED射灯	套	18	尺寸: $\geq 85 \times 80\text{mm}$ 开孔: 75 色温: $\geq 3000\text{K}$ 瓦数: $\geq 12\text{W}$ 角度: 24°	245	4410	国产 定制
49	五角星装饰灯定制	项	1	大小五角星灯具排布15个(面积 5m^2 左右), 用铝合金灯体+厚亚克力灯罩+定制航空接头, PURI/OSARM灯珠	10000	10000	国产 定制
50	开关电源	台	16	DC24V, 350W开关电源	280	4480	国产 定制
51	LED灯带	米	77	COB灯带10mm/3000K/CRI95, 功率14.4W/m, 光束角 120° , 防护等级: IP44	20	1540	国产 定制
52	LED线型灯	米	60	规格: 15mm宽/光源COB, LED贴片/显色性CRI98/功率10W/m, 色温3000K/ 30° 透镜, /	40	2400	国产 定制

				防护等级IP44			
53	3P柜机	台	3	1. 额定制冷量 (kW) : 7.29; 2. 制冷功率 (kW) : 2.35; 3. 额定制热量 (kW) : 9.21; 4. 制热功率 (kW) : 2.8; 5. 电辅热输入功率 (kW) : 2.5 (PTC) ; 6. 能效比: 3.51; 7. 室内机噪音dB (A) : 35-44-47 (低-高-超高) ; 8. 循环风量 (m³/h) : 1210; 9. 室内机尺寸 (mm): 510*1750*315; 10. 室外机尺寸 (mm) : 890 (940) *673*342; 11. 两台位于74平方米的媒体室内; 12. 一台位于88平方米的餐厅内;	4000	12000	美的 KFR-72LW/B DN8Y-PA401 (1)A
54	10匹一拖二 风管机	台	1	1. 制冷量 (kW) : 12.5; 2. 制热量 (kW) : 14; 3. 额定电流 (A) : 1; 4. 额定功率 (kW) : 0.146; 5. 电源: 220V/1ph/50HZ 6. 机体尺寸 (mm) : 1050*245*750; 7. 风量 (m³/h) : 1800; 8. 噪音dB (A) : 30-44; 9. 位于73平方米的序厅内;	14400	14400	美的 MDV-125T2/ BPN1-CP
55	3匹风管机	台	1	1. 制冷量 (kW) : 7.2; 2. 制热量 (kW) : 9.4; 3. 制冷功率 (kW) : 2.46; 4. 制热功率 (kW) : 2.8; 5. 电源: 220V/1ph/50HZ 6. 机体尺寸 (mm) : 1200*450*200; 7. 循环风量 (m³/h) : 1270; 8. 噪音dB (A) : 22-34 (低风-高风) ;	5600	5600	美的 KFR-72T2W/ BP3N8-TR (P)

				9. 位于28平方米的前厅内;			
56	6匹一拖一天花机	台	1	1. 制冷量 (kW) : 7.5; 2. 制热量 (kW) : 8.5; 3. 额定电流 (A) : 0.37; 4. 额定功率 (kW) : 0.037; 5. 电源: 220V/1ph/50HZ 6. 机体尺寸 (mm) : 840*840*204; 7. 面板 (mm) : 950*950*77; 8. 风量 (m³/h) : 1000; 9. 噪音dB (A) : 35-46; 10. 位于38平米的接待大厅内;	10000	10000	美的 MDV-150W/S N1-615P (内机 MDV-150W/B PN1-DP)
57	10匹一拖二天花机	台	1	1. 制冷量 (kW) : 12.5; 2. 制热量 (kW) : 14; 3. 额定电流 (A) : 1; 4. 额定功率 (kW) : 0.146; 5. 电源: 220V/1ph/50HZ 6. 机体尺寸 (mm) : 1050*245*750; 7. 风量 (m³/h) : 1800; 8. 噪音dB (A) : 30-44; 9. 位于67平米的会议室;	15000	15000	美的 MDV-125Q4/ BPN1-DP
58	1.5匹壁挂机	台	2	1. 内机噪音 (静音/低风) dB (A) : 18; 2. 新风量 (m³/h) : 700; 3. 制热功率 (kW) : 1.24; 4. 内机最大噪音dB (A) : 41; 5. 外机最大噪音dB (A) : 51; 6. 制冷功率 (kW) : 0.845; 7. 扫风方式: 上下/左右扫风; 8. 制冷量 (kW) : 3.51; 9. 制热量 (kW) : 5.01; 10. 循环风量 (m³/h) : 760;	2980	5960	美的 KFR-35GW/G 3-1A

				11. 分别位于16平米的办公室和医务室内;			
59	3匹风管机	台	2	1. 制冷量 (kW) : 9; 2. 制热量 (kW) : 10; 3. 额定电流 (A) : 0.93; 4. 额定功率 (kW) : 0.108; 5. 电源: 220V/50HZ 6. 机体尺寸 (mm) : 1050*245*750; 7. 循环风量 (m³/h) : 1420; 9. 噪音dB (A) : 39-28; 10. 额定静压 (Pa) : 20; 11. 静压范围 (Pa) : 10-95; 12. 分别位于38平米的二层第一单元和37平米的二层第三单元内;	3800	7600	美的 MDV-D90T3/ BP3N1-EF (B)
60	2匹风管机	台	2	1. 制冷量 (kW) : 6.3; 2. 制热量 (kW) : 7.1; 3. 额定电流 (A) : 0.91; 4. 额定功率 (kW) : 0.103; 5. 电源: 220V/50HZ 6. 机体尺寸 (mm) : 1100*199*450; 7. 循环风量 (m³/h) : 1100; 9. 噪音dB (A) : 38-29; 10. 额定静压 (Pa) : 10; 11. 静压范围 (Pa) : 10-50; 12. 分别位于27平方米的二层第二单元和二层第四单元内;	2800	5600	美的 MDV-D63T3/ BP3N1-D2F (B)
61	2匹天花机	台	4	1. 制冷量 (kW) : 5; 2. 制热量 (kW) : 5.6; 3. 额定电流 (A) : 0.36; 4. 额定功率 (kW) : 0.036; 5. 电源: 220V/50HZ 6. 机体尺寸 (mm) : 840*840*204; 7. 面板尺寸 (mm) : 950*950*46;	3200	12800	美的 MDV-D50Q4/ BP3N1-EF

				8. 循环风量 (m³/h) : 840; 9. 噪音dB (A) : 33-27; 10. 三台位于59平方米的二层第五单元内; 11. 一台位于22平方米的二层第六单元内;			
62	18匹空调外机	台	1	1. 制冷量 (kW) : 50.4; 2. 制热量 (kW) : 56.5; 3. 额定制冷功率 (kW) : 12.7; 4. 额定制热功率 (kW) : 13.5; 5. IPLV (W/W) : 9.2; 6. : APF (W·h/ (W·h)) : 4.8; 7. 机体尺寸 (mm) : 1250*1760*445; 8. 风量 (m³/h) : 20000; 9. 噪音dB (A) : 61;	28750	28750	美的 MDV-504W/D SN1-FIT(E1)
63	面板	个	4	面板	670	2680	国产 定制
64	线控器	个	9	线控器	160	1440	国产 定制
65	二楼设备主管材料及安装费	项	1	1. 磷化脱脂脱氧无缝铜管 Φ38.1, 壁厚1.5mm; 2. 含充氮保护焊接, 含管件、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验等;	3000	3000	国产 定制
66	铜管	米	90	1. 磷化脱脂脱氧无缝铜管 Φ19.05, 壁厚0.8mm 2. 充氮保护焊接, 含管件、管道吹扫、试压及严密性试验、真空试验等	220	19800	国产 定制
67	提升泵	台	4	1. 提升泵; 2. 电压: DC 12V; 3. 电流: 0.23A; 4. 转速: 1700r/min;	240	960	国产 定制
68	多联机8个头及风道制作	项	1	多联机8个头及风道制作	39500	39500	国产 定制
69	原空调拆除	项	1	原空调拆除	3000	3000	国产 定制
70	二楼铝方通拆下及安装	项	1	二楼铝方通拆下及安装	2500	2500	国产 定制
71	锌合金双开	樘	2	1. 施工说明: 门洞门框拆除后, 基础修复, 18mm阻燃板门套基层制作	10500	21000	国产 定制

	门			2. 金属门套：12米，人工安装 3. 规格：W2000*H2400mm 4. 材质：锌合金ZA12，压铸成型，面层镀铜仿古做旧			
72	展示拆除	项	1	1. 展板人工拆除 2. 破损设备人工拆除 3. 拆除后面层修复	20000	20000	国产 定制
73	展陈柜（盖章）	个	1	1. 规格：L1600*W600*H900mm， 2. 材质：多层板烤漆柜体，不锈钢包边，大理石台面	3280	3280	国产 定制
74	印章	个	6	1. 尺寸：10cm*10cm； 2. 材质：PVC； 3. 单色章； 4. 含设计费用；	150	900	国产 定制
75	展馆导视图	个		1. 规格：L1200*W470*H1650mm； 2. 材质：50*50方钢骨架基础，涂刷防锈漆； 3. 面层：镀锌板焊接包覆，喷汽车漆； 4. 导览图画面：PVC侧喷漆+亚克力背打UV； 5. 底座配万向轮，可移动	5880	5880	国产 定制
76	前言文字	m²	3	1. 大字部分：金属黄铜浮雕立体字，高200mm，厚20mm 2. 小字内容：金属黄铜浮雕立体字，小字高45mm，厚8mm 3. 面层：硫化处理+打磨，仿古做旧处理	2480	7440	国产 定制
77	玻璃钢雕塑	m²	12	1. 规格：L2820mm*W860mm*H2170mm 2. 材质：玻璃钢仿铜，铜锈做旧工艺处理	9000	108000	国产 定制
78	1935立体文字	m²	1	1. 规格：字高580mm 2. 材质：表面不锈钢黑钛电镀，亚克力围边，底板不锈钢 3. 光源：贴片LED 4. 安装：人工黏贴	1030	1030	国产 定制
79	行军路线动画视频	项	1	1. 视频时长：1分钟； 2. 视频分辨率：1920*1080； 3. 帧速率：30.00秒/帧； 4. 视频类型：mp4；	39220	39220	国产 定制

				5. 按照战斗发生的顺序，显示出工农红军的行军路线及战斗发生的时间地点；			
80	组建挺进师篇	m ²	12	1. 边框：共挤板 2. 展示：文字部分炫绒布立体UV打印，画面爱普生艺术微喷+无纺布油画布 3. 标题字：亚克力立体字 4. 安装：人工黏贴	1580	18960	国产 定制
81	挺进浙西南篇	m ²	18	1. 边框：共挤板 2. 展示：文字部分炫绒布立体UV打印，画面部分爱普生艺术微喷+无纺布油画布 3. 标题字：亚克力立体字 4. 安装：人工胶粘	1580	28440	国产 定制
82	挺进浙西南篇	个	5	铝合金灯箱： 1. 尺寸：0.75*0.55米	300	1500	国产 定制
83	挺进浙西南篇	项	1	仿真绿植及照明： 1. 1.2平方米仿真植物铺装； 2. 3米长3000K高压灯带；	2000	2000	国产 定制
84	挺进浙西南篇	项	1	视频剪辑： 1. 对挺进师影片进行剪辑； 2. 视频时长：2分23秒； 3. 视频分辨率：1920*1080； 4. 帧速率：30.00秒/帧； 5. 增加4GU盘，恢复电视视频播放功能；	2000	2000	国产 定制
85	转战闽浙边篇	m ²	21	1. 边框：共挤板 2. 展示：文字部分炫绒布立体UV打印，画面部分爱普生艺术微喷+无纺布油画布 3. 标题字：亚克力立体字 4. 安装：人工胶粘	1580	33180	国产 定制
86	建立根据地篇	m ²	14	1. 边框：18mm阻燃板 2. 材质：电镀不锈钢包边 3. 展示：文字部分炫绒布立体UV打印，画面部分爱普生艺术微喷+无纺布油画布 4. 标题字：亚克力立体字 5. 安装：人工胶粘	1580	22120	国产 定制
87	六面印实物	项	1	六面印实物复刻：	3000	3000	国产 定制

	展示			1. 材质：实木雕刻 2. 规格：18*18*18mm 3. 面层：混油做旧工艺 六面印展台： 1. 实木底座； 2. 内置电动展示小转盘； 3. 外设透明亚克力罩；			
88	军民反清剿	m²	10	1. 边框：共挤板 2. 展示：文字部分炫绒布立体UV打印，画面部分爱普生艺术微喷+无纺布油画布 3. 标题字：亚克力立体字 4. 安装：人工胶粘	1580	15800	国产 定制
89	峰文大战墙面装饰	m²	15	1. 骨架基础：50*30mm镀锌方管+18mm阻燃板+6mm钢丝网做造型 2. 覆盖层：水泥抹灰（三遍造型） 3. 涂层：丙烯酸涂料手工上色	980	14700	国产 定制
90	入口处墙画	m²	12.6	1. 宣绒布打印； 2. 人工粘贴；	500	6300	国产 定制
91	情景复原说明	个	3	1. 透明亚克力UV； 2. 尺寸：1.2*0.4米； 3. 含安装；	200	600	国产 定制
92	峰文大战木板绒布重包	项	1	1. 尺寸：4.8m*0.7米； 2. 黑色绒布包裹	500	500	国产 定制
93	峰文大战镜面宣绒布UV	m²	3.15	1. 阻燃宣绒布进口环保无味墨水打印； 2. 安装：宣绒布使用环保无味胶水和展板现场人工粘结；	1265	3984.75	国产 定制
94	山洞医院视频处理	项	1	1. 视频重新剪辑； 2. 视频时长：3分钟； 3. 视频分辨率：1920*1080； 4. 帧速率：30.00秒/帧； 5. 视频播放盒子损坏更换： 1) 可支持1080p以下一般常用的高清视频格式； 2) 图片：支持JPG、BMP、PNG、GIF、TIFF等；	2500	2500	国产 定制

				3) 音频: PCM、DTS、AC3、MP3、FLAC、WMA、AAC等; 4) 字幕: SMI、ASS、SSA、SRT、SUB、PGS等字幕; 5) 支持断电后通电续播功能; 6) 支持通电后自动开机并循环播放; 7) 搭配4GU盘;			
95	编入新四军篇	m ²	26	1. 边框: 共挤板 2. 展示: 文字部分炫绒布立体UV打印, 画面部分爱普生艺术微喷+无纺布油画布 3. 标题字: 亚克力立体字 4. 安装: 人工胶粘	1580	41080	国产 定制
96	英烈展示墙	m ²	12	1. 基础: 墙面打磨平滑, 油漆滚涂; 2. 展示内容: 采用块状板材烤漆, 文字阴刻工艺, 板材工艺缝密拼处理形成弧形, 标题为立体字烤漆工艺, 形成阳刻效果, cnc精雕烤漆展现飘扬的旗帜, 立体红星装饰; 3. 含安装人工;	2400	28800	国产 定制
97	一楼窗户美化	个	8	1. 窗框: 原有铝合金窗框刷木色漆 (同二楼木框色); 2. 窗面: 海棠纹压花仿窗贴膜; 3. 窗沿、底部: 朱红色墙绘效果 (同外墙色)。	800	6400	国产 定制
98	二楼窗户封窗饰面	个	6	1. 面积: 2.28m ² ; 1. 基础: 轻钢龙骨+12mm阻燃板+水泥板封面 2. 面层: 外墙艺术涂料, 窗沿, 底部: 朱红色墙绘效果 (同外墙色); 3. 装饰面: 窗框: 防腐木实木条喷涂清漆; 边框尺寸: 宽: 8cm, 厚: 2cm; 格栅尺寸: 宽: 3cm, 厚: 1cm; 窗面: 5mm厚玻璃饰面; 装饰: 顶部放置红色实木烤漆立体红色五角星;	3100	18600	国产 定制
99	二楼书法展板制作	m ²	12.8	1. 宣纸打印; 2. 字画装裱; 3. 实木加宽边框;	750	9600	国产 定制
100	标题制作	m ²	0.58	材质: 木板烤漆;	2000	1160	国产 定制
总价 (元)				1229693.75			

▲注：

- 1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
- 2、此表的投标总价应与附件一（一）“投标报价一览表”中的设备部分投标报价相一致。
- 3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。
- 4、▲中标后，以上投标单价将按投标供应商最终报价同比例下浮（采购人若有变更采购需求的情况除外），供应商报价时应注意各个分项报价。
- 5、表格可以延续。

投标供应商（盖章）： 中国电信股份有限公司温州分公司

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：2026年1月5日

3. 投标分项报价表（工程）

供应商名称：中国电信股份有限公司温州分公司

序号	内容	下浮率（%）	投标报价（元）	备注
1	工程部分	下浮2.2%	125306.25	本表以下浮率为准，以下浮率修正投标报价，如果不接受修正价格的作否决投标处理

注：1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、此表的投标总价应与附件一（一）“投标报价一览表”中的工程部分投标报价相一致。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

4、表格可以延续。

供应商全称：（盖章）中国电信股份有限公司温州分公司

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：曾强

日期：2026年1月5日